

**PRODUTO:** ÓLEO DIESEL B S10

## 1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

NOME DO PRODUTO:	ÓLEO DIESEL B S10
NOME DA EMPRESA:	TURBO DIESEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
ENDEREÇO:	Rua Reinaldo Sander, SN, Centro - Paraí/RS - CEP: 95360-000
TELEFONE:	54 3477 3500
FAX:	54 3477 3500
TELEFONE PARA EMERGÊNCIA:	54 3477 3500
E-MAIL:	analu@redesander.com.br

## 2 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

SUBSTÂNCIA DE PETRÓLEO

GRUPO DE SUBSTÂNCIA DE PETRÓ-  
LEO:

Gasóleos: Óleo Diesel  
Gasóleos e óleos destilados são misturadas complexas de petróleo, compostas primariamente de hidrocarbonetos saturados (parafínicos ou naftênicos) ou aromáticos com cadeia carbônica composta de 9 a 30 átomos de carbono e ponto de ebulição entre 150 e 471 °C

NÚMERO DE REGISTRO CAS:

Óleo Diesel ( CAS 68334-30-5 );

INGREDIENTES QUE CONTRIBUAM

Biodiesel	7%
Composto nitrogenado	-
Composto oxigenado	-
Enxofre	Máximo 10 mg/kg

## 3 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

PERIGOS MAIS IMPORTANTES

- Perigos físicos e químicos:

Líquido inflamável;

- Perigos específicos:

Produto inflamável e nocivo.

EFEITOS DO PRODUTO

- Principais sintomas:

Por inalação pode causar irritação das vias aéreas superiores, dor de cabeça, náuseas e tonteadas.

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

**PRODUTO:** ÓLEO DIESEL B S10

### 4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

**INALAÇÃO:**

Remover a vítima para local ventilado. Se houver dificuldade respiratória, administre oxigênio ou faça respiração artificial. Recorra imediatamente à assistência médica. Sempre que possível levar o rotulo do produto.

**CONTATO COM OS OLHOS:**

Lave-os com bastante água, por 20 minutos, no mínimo, retraindo as pálpebras constantemente. Procure assistência médica imediatamente.

**CONTATO COM A PELE:**

Retirar imediatamente roupas e sapatos contaminados. Lavar a pele com água em abundância, por pelo menos 20 minutos preferencialmente sob chuveiro emergência. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que possível.

**INGESTÃO:**

Procure socorro médico de urgência, deite a vítima com a cabeça virada para o lado, se consciente, dê água. Não provocar vômitos.

### 5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

**MEIOS DE EXTINÇÃO APROPRIADOS:  
MÉTODOS ESPECIAIS:**

Espuma para hidrocarbonetos, pó químico e dióxido de carbono ( CO<sub>2</sub> ).

Resfriar com água os tanques e contêineres expostos ao fogo, assegurando que a água não espalhe o diesel para áreas maiores. Se houver condições, remova os recipientes da área de fogo. Assegurar que há sempre um caminho para escape do fogo.

**PROTEÇÃO DOS BOMBEIROS:**

Em ambientes fechados, usar equipamento de resgate com suprimento de ar.

### 6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

**PRECAUÇÕES PESSOAIS**

- *Remoção de fontes de ignição*

Eliminar todas as fontes de ignição, impedir centelhas, fagulhas, chamas e não fumar na área de risco. Isolar o vazamento de todas as fontes de ignição.

- *Prevenção da Inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos:*

Usar botas, roupas e luvas impermeáveis, óculos de segurança herméticos para produtos químicos e proteção respiratória adequada.

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

**PRODUTO:** ÓLEO DIESEL B S10

- *Controle de poeira:*

**PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE**

Não se aplica (produto líquido).

Evitar o vazamento, se houver condições. Não direcionar o material espalhado para quaisquer sistemas de drenagem pública. Evitar a possibilidade de contaminação de águas superficiais ou mananciais. Restringir o vazamento à menor área possível. O arraste com água deve levar em conta o tratamento posterior da água contaminada. Evitar fazer esse arraste.

**MÉTODOS PARA LIMPEZA**

- *Recuperação:*

Recolher o produto em recipiente de emergência, devidamente etiquetado e bem fechado. Conservar o produto recuperado para posterior eliminação.

- *Neutralização:*

Absorver com terra ou outro material absorvente.

- *Disposição:*

Não dispor em lixo comum. Não descartar no sistema de esgoto ou em cursos d'água. Confinar, se possível, para posterior recuperação ou descarte. A disposição final desse material deverá ser acompanhada por especialista e de acordo com a legislação ambiental vigente.

**NOTA:**

Contactar o órgão ambiental local no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

### 7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

**MANUSEIO**

**MEDIDAS TÉCNICAS**

- *Precauções para manuseio seguro:*

Providenciar ventilação local para exaustão onde os processos assim o exigirem. Todos os elementos condutores do sistema em contato com o produto devem ser aterrados eletricamente. Usar ferramentas anti-faíscantes.

- *Prevenção da exposição do trabalhador:*

Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) para evitar contato direto com o produto.

**ORIENTAÇÃO PARA MANUSEIO  
SEGURO**

Manipular respeitando as regras gerais de segurança e higiene industrial.

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

**PRODUTO:** ÓLEO DIESEL B S10

**ARMAZENAMENTO**

**MEDIDAS TÉCNICAS**

O local de armazenamento deve ter o piso impermeável, isento de materiais combustíveis e com dique de contenção para reter o produto em caso de vazamento.

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

- *Adequadas:*

Estocar em local adequado com bacia de contenção para reter o produto, em caso de vazamento, com permeabilidade permitida pela norma ABNT-NBR-7505-1.

**PRODUTOS E MATERIAIS INCOMPATÍVEIS:**

Oxidantes.

### 8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA:**

Manipular o produto em local com boa ventilação natural ou mecânica, de forma a manter a concentração de vapores inferior ao Limite de tolerância.

**PARÂMETROS DE CONTROLE**

- *Limites de exposição ocupacional*

- *Valor limite (EUA, ACGIH):*

Névoa de óleo: TLV/TWA: 5mg / m<sup>3</sup>.

**EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

- *Proteção respiratória:*

Em baixas concentrações, usar respirador com filtro químico para vapores orgânicos. Em altas concentrações, usar equipamento de respiração autônomo ou conjunto de ar mandado.

- *Proteção das mãos:*

Luvas de PVC em atividades de contato direto com o produto.

- *Proteção dos olhos:*

Na operação onde possa ocorrer projeções ou respingos, recomenda-se o uso de óculos de segurança ou protetor facial.

**PRECAUÇÃO ESPECIAL:**

Manter chuveiros de emergência e lavador de olhos disponíveis nos locais onde haja manipulação do produto. Evitar inalação de névoas, fumos, vapores e produtos de combustão. Evitar contato do produto com os olhos e a pele.

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

**PRODUTO:** ÓLEO DIESEL B S10

**MEDIDAS DE HIGIENE:**

Higienizar roupas e sapatos após o uso. Métodos gerais de controle utilizados em Higiene Industrial devem minimizar a exposição ao produto. Não comer, beber ou fumar ao manusear produtos químicos. Separar as roupas de trabalho das roupas comuns.

### 9 – PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

**ASPECTO**

- Estado físico: Líquido límpido (isento de material em suspensão)

- Odor: Característico

**TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO:** 400 °C

**PONTO DE FULGOR:** 38°C Mín.; Método NBR7974

**DENSIDADE:** 0,82-0,85 @ 20°C; Método NBR-7148

**SOLUBILIDADE:**

- Na água: Desprezível

- Em solventes orgânicos: Solúvel

**VISCOSIDADE:** 2,0 - 5,5 cSt a 40°C; Método NBR-10441

### 10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

**CONDIÇÕES ESPECÍFICAS**

- Instabilidade: Estável sob condições normais de uso.

- Reação perigosa: Pode reagir com oxidantes fortes.

**MATERIAL / SUBSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS:** Oxidantes

**PRODUTOS PERIGOSOS DE DECOMPOSIÇÃO:** Hidrocarbonetos de menor e maior peso molecular e coque.

### 11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**TOXICIDADE AGUDA**

- Contato com a pele: Névoa de óleo: DL50 ( coelho ) > 5 g/kh

- Ingestão: Névoa de óleo: DL50 ( rato ) > 5 g/kh

**SINTOMAS:** Por inalação pode causar irritação das vias aéreas superiores, dor de cabeça, náuseas e tonteados.

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

**PRODUTO:** ÓLEO DIESEL B S10

### EFEITOS LOCAIS

- *Inalação:* Irritação das vias aéreas superiores, podendo ocorrer dor de cabeça, náuseas e tonteados.
- *Contato com a pele:* Contatos ocasionais podem causar lesões irritantes.
- *Contato com os olhos:* Irritação com vermelhidão das conjuntivas
- *Ingestão:* Pode causar pneumonia química por aspiração durante o vômito.

### TOXICIDADE CRÔNICA

- *Contato com a pele:* Contatos repetidos e prolongados podem causar dermatite.

## 12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

### MOBILIDADE:

Moderadamente volátil

### ECOTOXICIDADE:

- *Efeitos sobre organismo aquáticos:* Pode formar películas superficiais sobre a água. É moderadamente tóxico à vida aquática. Derramamentos podem causar mortalidade dos organismos aquáticos e prejudicar a vida selvagem, particularmente as aves. Pode transmitir qualidades indesejáveis à água, afetando o seu uso.
- *Efeitos sobre organismos do solo:* Pode afetar o solo e, por infiltração, degradar a qualidade das águas do lençol freático.

## 13 – CONSIDERAÇÃO SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

### MÉTODOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

- *Produtos:* O tratamento e a disposição devem ser avaliados tecnicamente, caso a caso.
- *Resíduos:* Descartar em instalação autorizada.
- *Embalagens usadas:* Descartar em instalação autorizada.

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

**PRODUTO:** ÓLEO DIESEL B S10

### 14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

#### REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS TERRESTRE:

Decreto nº. 96.044, de 18 de maio de 1988: Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências. Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): Resoluções Nº. 420/04, 701/04, 1644/06, 2657/08, 2975/08 e 3383/10.

Número ONU: 1202

Nome apropriado para embarque: Óleo Diesel B S10

Classe de risco: 3

Número de risco: 30

Grupo de embalagem: III

Provisões especiais: 90

Quantidade limitada por : veículo: 1000Kg.

Embalagem interna: 5L.

### 15 – REGULAMENTAÇÃO

#### REGULAMENTAÇÕES

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998 Norma ABNT-NBR 14725-4:2009 Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010. Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça – Departamento de Polícia Federal – MJ/DPF, quando se tratar de importação, exportação e reexportação, sendo indispensável Autorização Prévia de DPF para realização destas operações.

#### ETIQUETAGEM

#### CLASSIFICAÇÃO CONFORME NFPA:

Incêndio: 2  
Saúde: 1  
Reatividade: 0

#### REGULAMENTAÇÃO CONFORME CEE:

Rotulagem obrigatória (auto classificação) para substâncias perigosas: aplicável.

- Classificação / símbolos:

NOCIVO ( Xn).

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

**PRODUTO:** ÓLEO DIESEL B S10

- Frases de risco:

R11 Substância inflamável.

R40 Pode causar danos irreversíveis à saúde.

R65 Pode causar danos nos pulmões.

- Frases de segurança:

S02 Manter longe do alcance de crianças.

S24 Evitar contato com a pele.

S36/37 Usar roupas protetoras e luvas adequadas ao tipo de atividade.

S61 Evitar liberação para o meio ambiente - consultar informações.

S62 Não provocar vômito após ingestão e procurar atendimento médico.

### 16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

#### REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Decreto nº 96.044, de 18/05/88 - Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos (RTPP); Decreto nº 2.657, de 03/07/98 - Promulga a Convenção 170 da OIT, relativa à Segurança na Utilização de Produtos Químicos no Trabalho; Resolução nº 420/04, da ANTT; Normas da ABNT nºs 7500, 7503 e 9735; NBR 7503 - Emenda nº 01.

Elaborado segundo a NBR 14725 - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ.